

Oprava chodníku v ul. Jiráskova u Finančního úřadu v Rychnově nad Kněžnou.

Konstrukce chodníku

Zámková dlažba, tvar „I“, šedá	DL	60mm	ČSN 736131, TP192
Ložní vrstva z kameniva 4/8	L	40mm	ČSN 736121, TP 192
Štěrkodrt' 0/32	ŠDb	150mm	ČSN 736126

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef.2.min. = 30MPa

Konstrukce celkem	min.	250mm
-------------------	------	-------

Sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min

Štěrkodrt' 0/63	ŠDb	150mm	ČSN 736126
-----------------	-----	-------	------------

Upravená a zhutněná parapláň

Sanace celkem	150mm
---------------	-------

Konstrukce vjezdů

Zámková dlažba, tvar „I“, šedá	DL	80mm	ČSN 736131, TP192
Ložní vrstva z kameniva 4/8	L	40mm	ČSN 736121, TP 192
Štěrkodrt' 0/32	ŠDb	250mm	ČSN 736126

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef.2.min. = 30MPa

Konstrukce celkem	min.	370mm
-------------------	------	-------

Sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min

Štěrkodrt' 0/63	ŠDb	150mm	ČSN 736126
-----------------	-----	-------	------------

Upravená a zhutněná parapláň

Sanace celkem	150mm
---------------	-------

=====

Silniční betonová obruba - dodržet stejný typ jako je v blízkém místě samém

Záhonová betonová obruba - dodržet stejný typ jako je v blízkém místě samém

Signální pás - barevné hmatové prvky v nájezdech z komunikace na chodník š. 0,80m

Varovný pás – barevné hmatové prvky ve vjezdech š. 0,40m

Rozebraná původní dlažba 30 x 30 cm - narovnání na palety a přesun do Technických služeb v RK