

Rychnov nad Kněžnou - ul. Na Drahách										
Výkaz výměr svítidel PHILIPS										
Označení	Typ	Svítidlo	Světelný tok sv. zdroje	Optika	Průměrný příkon svítidla bez stmívání	Náhradní teplota chromatičnosti	Úhel sklonu svítidla s vodorovnou rovinou	Montážní výška svítidla	Výložník	Poznámka
1	Typ 4	LumiStreet Micro Pro Gen2	1100 lm	DN09	8,5 W	727 - 2700 K	0 °	5,0 m	-	
2	Typ 3	LumiStreet Micro Pro Gen2	4000 lm	DM50	29 W	727 - 2700 K	5 °	5,0 m	-	
3	Typ 1	LumiStreet Micro Pro Gen2	3700 lm	DM10	27 W	727 - 2700 K	5 °	5,0 m	-	
4	Typ 1	LumiStreet Micro Pro Gen2	3700 lm	DM10	27 W	727 - 2700 K	5 °	5,0 m	-	
5	Typ 5	LumiStreet Micro Pro Gen2	3700 lm	DW10	27 W	727 - 2700 K	10 °	5,0 m	-	
6	Typ 5	LumiStreet Micro Pro Gen2	3700 lm	DW10	27 W	727 - 2700 K	10 °	5,0 m	-	
7	Typ 2	LumiStreet Micro Pro Gen2	4000 lm	DM10 BL1	29 W	727 - 2700 K	5 °	5,0 m	-	
8	Typ 1	LumiStreet Micro Pro Gen2	3700 lm	DM10	27 W	727 - 2700 K	5 °	5,0 m	-	
9	Typ 1	LumiStreet Micro Pro Gen2	3700 lm	DM10	27 W	727 - 2700 K	5 °	5,0 m	-	
10	Typ 1	LumiStreet Micro Pro Gen2	3700 lm	DM10	27 W	727 - 2700 K	5 °	5,0 m	-	

10 ks	Celkový počet nových svítidel
250,9 W	Celkový počáteční příkon nové soustavy
256,5 W	Celkový konečný příkon nové soustavy (po 25ti letech)
255,5 W	Celkový prům. příkon svítidel bez stmívání
187,4 W	Celkový prům. příkon svítidel vč. stmívání

Soupis svítidel		
Typ 1	LumiStreet Micro Pro Gen2 (BGP391), ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 70, DM10, 3700 lm, PsysStart 26,5 W, PsysEnd 27 W, PsysAv 27 W, PsysAv včetně stmívání 19,8 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXVPLU996C, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, DynaDIM11	5 ks
Typ 2	LumiStreet Micro Pro Gen2 (BGP391), ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 70, DM10 BL1, 4000 lm, PsysStart 28,5 W, PsysEnd 29,5 W, PsysAv 29 W, PsysAv včetně stmívání 21,3 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXVPIT95ET, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, DynaDIM11	1 ks
Typ 3	LumiStreet Micro Pro Gen2 (BGP391), ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 70, DM50, 4000 lm, PsysStart 28,5 W, PsysEnd 29,5 W, PsysAv 29 W, PsysAv včetně stmívání 21,3 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXVPIT95ET, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, DynaDIM11	1 ks
Typ 4	LumiStreet Micro Pro Gen2 (BGP391), ConstaFlux, 10 LED, 2700 K, CRI = 70, DN09, 1100 lm, PsysStart 8,4 W, PsysEnd 8,5 W, PsysAv 8,5 W, PsysAv včetně stmívání 6,2 W, driver code 170_0_0, program code 8VFXWPHY87AO, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, DynaDIM11	1 ks
Typ 5	LumiStreet Micro Pro Gen2 (BGP391), ConstaFlux, 20 LED, 2700 K, CRI = 70, DW10, 3700 lm, PsysStart 26,5 W, PsysEnd 27 W, PsysAv 27 W, PsysAv včetně stmívání 19,8 W, driver code 109_0_0, program code 8VFXVPLU996C, lifetime 100 000h, excluding cable, spigot Ø 60 mm mm, Class I, Gris 900 Sablé, DynaDIM11	2 ks
Celkem		10 ks