



LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

- sestava svítidla VO1 - svítidlo veřejného osvětlení - zdroj LED 8.9 W, sv. tok zdroje 1000 lm, sv. tok svítidla 903 lm, 2200° K, náklon 0°
svítidlo 4 m nad terénem
- ocelový dvoustupňový sadový stožár 4.8 m s ocelovou manžetou, 133mm-60mm, žárový pozink
- svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana, typ 2+3
- sestava svítidla VO2 - svítidlo veřejného osvětlení - zdroj LED 14 W, sv. tok zdroje 1500 lm, sv. tok svítidla 1355 lm, 2200° K, náklon 0°
svítidlo 4 m nad terénem
- stávající ocelový dvoustupňový sadový stožár 4.8 m
- stávající svorkovnice pro Cu kabel, doplnit přepětovou ochranu, typ 2+3

solertia

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
VIAPROJEKT s.r.o., Ing. R. Michlík		Ing. Miroslav Podlipný		Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova čp. 136, Rychnov nad Kněžnou			ZAKÁZKA	56/24
MÍSTO	Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký			DATUM	Prosinec 2024
AKCE	CHODNÍK NA POZEMKU p.č. 2573/156, NA LÁNI, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			STUPEŇ	DPZ
				FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Vzorové příčné řezy se sestavami svítidel VO			MĚŘÍTKO 1 : 50	D.1.2.4