



LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

sestava svítidla VO1- svítidlo veřejného osvětlení - zdroj LED 15 W, sv. tok 2000 lm, 2700° K, náklon 0°
 svítidlo 5m nad terénem - ocelový třístupňový sadový stožár 5.8 m s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink
 - svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka, přepěťová ochrana na DIN lištu, typ 1+2

sestava svítidla VO2- svítidlo veřejného osvětlení - zdroj LED 19.5 W, sv. tok 2500 lm, 2700° K, náklon 0°
 svítidlo 5m nad terénem - ocelový třístupňový sadový stožár 5.8 m s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink
 - svorkovnice pro Cu kabel, 1 pojistka, přepěťová ochrana na DIN lištu, typ 1+2

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
VIAPROJEKT s.r.o., Ing. R. Michlík		Ing. Miroslav Podlipný		Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova čp. 136, Rychnov nad Kněžnou			ZAKÁZKA	02/24
MÍSTO	Rychnov nad Kněžnou, kraj Královéhradecký			DATUM	Červen 2024
AKCE	ZTV NOVÁ SIBIŘ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU			STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	1 A4
PŘÍLOHA	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Výkres stožáru se svítidlem VO			MĚŘÍTKO 1 : 50	D.1.4.9