



OZN.	NAZEV	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	PODLAHA	POZNAMKY
01.01	CHODBA	10,58	KERAMICKÁ DLAŽBA	
01.02	POKOJ	12,11	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
01.03	TOAleta	1,45	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,4 m
01.04	KOUPELNA	5,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,4 m
01.05	ŠATNA	3,98	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
01.06	LOŽNICE	14,16	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
01.07	OBYVACÍ POKOJ + KK	27,20	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD V. 0,85-1,45 m
02.01	CHODBA	3,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	
02.02	BEZBARIEROVÁ KOUPELNA	6,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,4 m
02.03	KOMORA	5,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	
02.04	OBYVACÍ POKOJ + KK	29,73	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD V. 0,85-1,45 m
02.05	LOŽNICE	11,43	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
02.06	ŠATNA	2,86	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
03.01	CHODBA	4,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	
03.02	KOUPELNA	4,97	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,4 m
03.03	OBYVACÍ POKOJ + KK	28,70	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD V. 0,85-1,45 m
04.01	CHODBA	10,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	
04.02	POKOJ	10,33	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
04.03	TOAleta	1,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,4 m
04.04	KOUPELNA	5,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD V. 2,4 m
04.05	ŠATNA	3,32	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
04.06	LOŽNICE	15,85	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	
04.07	OBYVACÍ POKOJ + KK	28,73	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	KERAMICKÝ OBKLAD V. 0,85-1,45 m
S1.01	ZÁDVEŘÍ	4,95	ČISTÍCÍ ZÓNA	
S1.02	HALA	20,94	POLYURETANOVÁ STĚR.	
S1.03	SCHODIŠTĚ	7,10	BETONOVÁ STĚRKA	
S1.04	VÝTAH	3,30	---	
S1.05	CHODBA	8,34	POLYURETANOVÁ STĚR.	
S1.06	CHODBA	8,34	POLYURETANOVÁ STĚR.	
S1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,63	POLYURETANOVÁ STĚR.	
S1.08	ÚCHOVNÁ KOL/KOČÁRKŮ	7,87	POLYURETANOVÁ STĚR.	
S1.09	ÚKLID	2,91	POLYURETANOVÁ STĚR.	
		319,82 m <sup>2</sup>		

- RSL-xx ROZVADĚČ SLABOPROUDŮ, 2 x ZÁSUVKA 230V/16A SE 3. STUPNĚM PO, PRO OPTOPŘEVODNÍK A ROUTER
- přisazené LED svítidlo kulaté bílé, plast, difuzor plast opál, 1x20W, 4000K, IP20, d=250mm, h=80mm, vč. zdroje
- přisazené LED svítidlo kulaté bílé, polykarbonát, difuzor plast opál, 1x15W, 1150lm, 4000K, IP44, vč. zdroje
- přisazené LED svítidlo kulaté černé, hliník, difuzor sklo opál mat., 1x20W, IP20, vč. zdroje
- nástěnné LED svítidlo, kvádr, šedočerná antracit, hliník, difuzor plast, 1x15W, 2700K, IP44, 212x118x101mm vč. zdroje
- přisazené LED nouzové svítidlo s piktogramem, 1W, 120lm, 5700K, IP20, 1h, vč. zdroje
- vývod pro svítidlo pod linku
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 1, IP20
- STRÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6, IP20
- DVOJITÝ STRÍDAVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 6+6, IP20
- SERIOVÝ SPÍNAČ ŘAZENÍ 5, IP20
- KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ ŘAZENÍ 7, IP20
- OVLÁDACÍ TALČÍTKO 1/0
- POHYBOVÝ SPÍNAČ
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20 SE 3. STUPNĚM PŘEPĚTOVÉ OCHRANY
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA 230V/16A/IP20 S INTEGROVANOU USB NABÍJEČKOU
- VÝVOD PRO SPORÁK
- VÝVOD PRO DIGESTOŘ
- HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉ ENERGIE
- VENTILÁTOR V DODÁVCE VZT
- DOBĚHOVÉ RELÉ V DODÁVCE ELEKTRO
- OBEHOVÉ CERPADLO

Silnoproudé rozvody provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Napájecí soustava: 3/PEN 400V AC 50Hz TN-C - přípojka NN  
Napájecí soustava: 3/N/PE 400V AC 50Hz TN-S - podružné rozvody NN  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem provedena podle ČSN 33 2000-4-41, ed.2:  
- základní: krytím, izolací, polohou  
- při poruše: automatickým odpojením od zdroje v soustavách TN  
V určených prostorách - koupelny a venkovní - a pro zásuvky podle čl.411.3.3 -  
ochrana zvýšená proudovým chráněním s I<sub>n</sub>=30mA a doplňkovým pospojením

0.000 = +343.20 m.n.m. Souř.systém: JTSK Výchový systém: BpV			
název projektu			
BYTOVÝ DŮM MÍROVÁ			
stupeň	místo		
DPS DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	stavby		
	p.č. 1152/22, 1152/40, 1152/103, 1152/104, k.ú. Rychnov nad Kněžnou		
stavebník	generální architekt		
			
Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou	ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o. Jenkovice 111 503 46 Jenkovice		
autorizace	projektant části		
	Jiří Škop Duhová 269 547 01 Náchod		
	Jiří Škop Duhová 269, 547 01 Náchod ČKAIT 0602466 v oboru elektrotechnická zařízení		
část			
D.1.4.3	Elektroinstalace		
výkres			
PŮDORYS 1.N.P. - SILNOPROUDY			
datum zhotovení	měřítko	číslo výkresu	paré
04/2019	1:50	D.1.4.3.03	
datum revize	číslo revize		
-	-		

±0,000 = +343,20 m.n.m. Souř. systém: JTSK Výškový systém: BpV

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM. JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPÍI BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZANO