


	Ø	Délka 1 ks (mm)	Kusů	10 505		KARI 8-100-8/100
				Ø 6	Ø 12	
1	ØR12	2570	70		179.90	
2	ØR12	3170	46		145.82	
3	ØR12	3200	24		76.80	
4	ØR12	2700	24		64.80	
5	ØR12	3600	24		86.40	
6	ØR12	3100	24		74.40	
7	ØR12	2800	30		84.00	
8	ØR6	760	58	44.08		
9	ØR12	550	6		3.30	
10	ØR6	1480	4	5.92		
11	ØR12	2300	6		13.80	
12	KARI 8/100-8/100					24m2
Délka celkem [m]				50.00	729.22	24m2
Hmtnost 1 bm [kg]				0.222	0.888	7.90
Hmotnost celkem [kg]				11.10	647.55	189.60
				658.65		189.60

OCEL 10505(R), KARI
BETON C30/37 XC4

Položky 1,2 kotvit pomocí chemické malty do vrtu.
Průměr vrtu 16mm, hloubka vrtu 120mm

Krytí sítě v základové desce 50mm

Profily 1,2,3,4 budou v místech prostupů na místě upraveny.

VED.PROJEKTANT	Ing.Pavel Brandejs			
VYPRACOVAL	Ing.Pavel Brandejs			
INVESTOR	Město Rychnov n.Kn.		Rychnov nad Kněžnou	
MÍSTO	k.ú. Rychnov n.K.			
AKCE	Malá vodní nádrž v Poustkách (Obnova malé vodní nádrže)		FORMÁT 5xA4	PARÉ
			DATUM 07/2018	
			STUPEŇ	Č.VÝK.
OBSAH	Sdružený objekt – výkres výztuže		Č.ZAKÁZKY	
			MĚŘÍTKO 1:25	