

## **Oprava chodníku v ul. Palackého u čp. 1355-1357 v Rychnově nad Kněžnou.**

### **Konstrukce chodníku**

Zámková dlažba, tvar „I“, šedá	DL	60mm	ČSN 736131, TP192
Ložní vrstva z kameniva 4/8	L	40mm	ČSN 736121, TP 192
Štěrkodrt 0/32	ŠDb	150mm	ČSN 736126

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef.2.min. = 30MPa

---

Konstrukce celkem	min.	250mm
-------------------	------	-------

Sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min

Štěrkodrt 0/63	ŠDb	150mm	ČSN 736126
----------------	-----	-------	------------

Upravená a zhutněná parapláň

---

Sanace celkem	150mm
---------------	-------

### **Konstrukce vjezdů**

Zámková dlažba, tvar „I“, šedá	DL	80mm	ČSN 736131, TP192
Ložní vrstva z kameniva 4/8	L	40mm	ČSN 736121, TP 192
Štěrkodrt 0/32	ŠDb	250mm	ČSN 736126

Upravená a zhutněná zemní pláň Edef.2.min. = 30MPa

---

Konstrukce celkem	min.	370mm
-------------------	------	-------

Sanace zemní pláně v případě nedodržení Edef.2.min

Štěrkodrt 0/63	ŠDb	150mm	ČSN 736126
----------------	-----	-------	------------

Upravená a zhutněná parapláň

---

Sanace celkem	150mm
---------------	-------

=====

Silniční betonová obruba - dodržet stejný typ jako je v blízkém místě samém

Záhonová betonová obruba - dodržet stejný typ jako je v blízkém místě samém

Signální pás - barevné hmatové prvky v nájezdech z komunikace na chodník š. 0,80m

Varovný pás – barevné hmatové prvky ve vjezdech š. 0,40m

Kompletní výměna VO 4ks

Rozebraná původní dlažba 30 x 30 cm - narovnání na palety a přesun do Technických služeb v RK

Ve spodní části chodníku dojde k jeho zúžení, bude probíhat ve stejné linii jako horní část. U parkovacích míst se šikmá hrana zeleně zarovná a vznikne tak další jedno parkovací stání.

*Z důvodu plánované opravy horkovodu, který trasuje pod tímto chodníkem, bude možné zahájit opravné práce po předání Tepelným hospodářstvím Městu Rychnov nad Kněžnou. Doba trvání opravných prací chodníku 6 týdnů.*

*Oprava bude provedena včetně spojovacích chodníků se vstupy do bytového domu.*