

akce: **Chodník Jiráskova x Sokolovská**

Skladba konstrukcí

A Chodníky

Dlažba betonová zámková (obdélník)	DL I	60 mm	ČSN 73 6131
Lože	DDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrt' 0/32	ŠD _A	160 mm	ČSN 73 6126-1
<u>Hutněná pláň $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$</u>			
Celková tloušťka		260 mm	

B parkovací stání - dlážděná plocha

Dlažba betonová zatravňovací	DL I	80 mm	ČSN 73 6131
Lože	DDK 4/8	40 mm	ČSN 73 6131
Štěrkodrt' 0/32	ŠD _A	250 mm	ČSN 73 6126-1
<u>Hutněná pláň $E_{\text{def},2} = 30 \text{ MPa}$</u>			
Celková tloušťka		370 mm	

C rozšíření stávajících parkovacích stání (podél Sokolovské ul.) – asfaltová konstrukce

Asfaltový beton pro ohrusné vrstvy	ACO11+	40 mm	ČSN 73 6121
Spojovací postřík 0,3kg/m ²	PS-E		ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP16+	60 mm	ČSN 73 6121
Mechanicky zpevněné kamenivo	SC C 8/10	120 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt' 0/32	ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126-1
<u>Hutněná pláň $E_{\text{def},2}=45\text{MPa}$</u>			
Celková tloušťka plochy		420 mm	